

- высокая производительность
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- поддержка 3G/4G-модемов
- TR-069/DHCP-based autoprovisioning
- 2 порта LAN Fast Ethernet
- возможность кастомизации



**WB-2**

### Единая точка доступа

**WB-2** – точки доступа к современным интерактивным сервисам по проводным и беспроводным сетям передачи данных.

### Передача IPTV по Wi-Fi на частоте 5 ГГц

В устройстве реализован расширенный функционал для стабильной доставки IP-телевидения по беспроводной сети: плавность и непрерывность воспроизведения видео обеспечиваются специальным программным функционалом. Устройство позволяет работать на частотах 2,4 и 5 ГГц, а также предоставляет возможность одновременной трансляции видеопотоков и передачи данных.

### Удобство администрирования

Возможности централизованной загрузки конфигурации, интеллектуального обновления ПО и сбора данных о состоянии абонентских устройств реализованы в системе Eltex.ACS на базе протокола TR-069. Данная система обеспечивает простоту управления парком Eltex CPE и снижает эксплуатационные затраты на обслуживание сети (ОРЕХ).

### Кастомизация

Предоставляется возможность брендинга устройства WB-2 под корпоративный стиль оператора или сервис-провайдера, что повышает узнаваемость торговой марки предлагаемого домашнему пользователю решения. Доступны следующие способы кастомизации: изменение цвета корпуса, нанесение логотипа, расширение комплектации и другие различные опции по дополнительному запросу.

### Конфигурация интерфейсов WB-2

Наименование	WAN	LAN	USB	Wi-Fi
WB-2	1x1G	2x100M	1xUSB2.0	802.11a/b/g/n/ac




Схема применения WB-2

## Функциональные возможности

### Основные технические характеристики WB-2

- Процессор Realtek 520 МГц
- RAM 128 Мб
- Flash 8 Мб
- ОС Linux

### Интерфейсы

- 1 порт WAN 10/100/1000Base-T (RJ-45)
- 2 порта LAN 10/100Base-T (RJ-45)
- 1 порт USB 2.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц и 802.11a/n/ac 5 ГГц

### Типы подключений

- Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- Wi-Fi media bridge
- 3G/4G модемы через USB

### Сетевые функции

- NAT
- «Проброс» портов (Port forwarding)
- Работа в режиме маршрутизатора (router) и моста (bridge)
- DHCP-сервер на стороне LAN
- Сетевой экран (Firewall)
- Статическая и динамическая маршрутизация
- Поддержка Dynamic DNS
- Поддержка VLAN (реализованная модель VLAN per service)
- Мультисервисная модель: отдельная настройка сетевых параметров для каждого сервиса: Internet, VoIP, IPTV
- Режим «3G-роутер»
- Поддержка UPnP
- Поддержка IGMP
- Синхронизация времени по NTP
- Ограничение доступа к устройству через WAN и LAN
- UDP-to-HTTP proxy

### Параметры беспроводного интерфейса

- Поддержка стандартов шифрования WPA/WPA2
- Поддержка WPA Enterprise
- Поддержка WMM
- Расширенный список параметров настройки Wi-Fi-интерфейса
- Wireless Multicast Forwarding
- Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 1 внешняя антенна
- Частотный диапазон 2412-2472 МГц, 5180-5320 МГц, 5660-5805 МГц
- Канальная скорость передачи данных - до 433 Мбит/с (802.11ac)
- Выходная мощность:
  - 2,4 ГГц (802.11b/g/n): до 15 дБм
  - 5 ГГц (802.11a/ac): до 17 дБм
- Чувствительность приемника
  - 2,4 ГГц
    - MCS0: -90 дБм
    - MCS4: -79 дБм
    - MCS7: -72 дБм
  - 5 ГГц
    - MCS0: -92 дБм
    - MCS4: -82 дБм
    - MCS7: -76 дБм

### Управление и диагностика

- WEB (русскоязычный интерфейс), поддержка протоколов HTTP/HTTPS
- Telnet
- SSH
- TR-069 (рекомендуется работа с Eltex.ACS)
- DHCP-based autoprovisioning
- SNMP

## Информация для заказа

Наименование	Описание	Изображение
<b>WB-2</b>	Точка доступа с интегрированным маршрутизатором WB-2 : 1xWAN, 2xLAN, 1xUSB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	
<b>Сопутствующее программное обеспечение</b>		
<b>ACS-CPE-256</b>	Опция ACS-CPE-256 системы Eltex.ACS для автоконфигурирования Eltex CPE: 256 абонентских устройств	
<b>ACS-CPE-512</b>	Опция ACS-CPE-512 системы Eltex.ACS для автоконфигурирования Eltex CPE: 512 абонентских устройств	
<b>ACS-CPE-1024</b>	Опция ACS-CPE-1024 системы Eltex.ACS для автоконфигурирования Eltex CPE: 1024 абонентских устройств	

Сделать заказ

О компании Eltexalatau

 +7 (727) 320 18 38

 info@eltexalatau.kz

 www.eltexalatau.kz

Компания “ЭлтексАлатау” - один из первых казахстанских производителей ИТ и телекоммуникационного оборудования. Одним из направлений компании является локализация производства в Республике Казахстан. Создавая новые возможности, мы разрабатываем совокупность решений, а также возможность их бесшовного соединения в инфраструктуру Заказчика.